

# CLEANSOLD SPRAY 1

Antirrespingo Siliconado para Soldas



## DESCRIÇÃO

Devido sua alta viscosidade o antirrespingo Cleansold Spray I é um produto desenvolvido para ser aplicado na linha de produção em série devido sua alta evaporação e baixo filme oleoso. Após aplicado e efetuado o processo de solda o filme torna-se quase imperceptível, evita totalmente a aderência de respingos nos bocais, bicos de contato, chapas e peças. Contém inibidores anticorrosivos evitando as oxidações no cordão de solda. Sua utilização elimina trabalhos posteriores de raspagem, esmerilhamento ou picão. Protege temporariamente as chapas contra corrosão atmosférica. Não afeta a qualidade e a resistência das soldas.

## APLICAÇÕES

Indicado para prevenir adesão de respingos nas operações de solda de peças que não sofrerão acabamento posterior como: pintura, adesivação, serigrafia e etc...

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	Silicone
GÁS PROPELENTE	CO <sup>2</sup>
VISCOSIDADE DO CONCENTRADO	1000cSt
SOLUBILIDADE EM H <sup>2</sup> O	Insolúvel
PONTO DE FULGOR	>300°C
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm <sup>2</sup> )	1,25±0,02
COR	Incolor

## EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 320mL/400g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central  
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216  
47 3334-2073  
47 98469-0105



supremelub.com.br  
vendas@supremelub.com.br