

FLUIDGREASE SPRAY

Óleo sintético com alto poder de adesividade



DESCRIÇÃO

Óleo sintético a base de polímero de alto peso molecular, contendo aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão para condições extremas de aplicação em situações de altas pressões, altas temperaturas, água doce e salgada. Possui boa penetração e alta adesividade sem escorrimto, resultando em uma lubrificação com efeito prolongado. Nos rolamentos, não provoca escorrimto de diluição devido à alta temperatura, pois Fluidgrease Spray resiste a temperaturas de até 220°C. Por conter polímero sintético de alto peso molecular, sua aplicação reduz o atrito, cessando imediatamente o ruído entre as partes. Por conter como veículo solvente não inflamável de alta evaporação, proporciona rápida aderência do filme ao metal.

APLICAÇÕES

Indicado para lubrificação de correntes transportadoras e de transmissão, articulações, fusos, eixos guias, dobradiças, engrenagens, veículos náuticos e industriais, Off Shore e etc.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	Óleo Sintético
GÁS PROPELENTE	CO ²
COR	Incolor
SOLUBILIDADE EM H ² O	Insolúvel
PONTO DE FULGOR	220°C
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm ²)	1,25±0,02

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 320mL/400g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br