

LUB OIL DL

Fluido para Eletroerosão



DESCRIÇÃO

O Lub oil DL é um fluido para operações em máquinas de eletroerosão por penetração e limpeza de metais.

- Excelente poder de refrigeração
- Redução de desgastes
- Fluido estável
- Isolante Elétrico
- Ótima penetração
- Alto rendimento
- Poder de Limpeza

APLICAÇÕES

Indicado para operações mais severas, tanto em locais onde a renovação de ar ambiente é dificultada, como em áreas com climatização. Recomenda-se não diluir o fluido tanto em água como em outros aditivos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ANÁLISES	NORMATIVAS	LUB OIL DL	LUB OIL DL 3
Cor	Visual	Incolor	Incolor
Odor	-	Característico	Característico
Densidade 20° C	ASTM D 4052	0,80 ± 0,03	0,80 ± 0,03
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92	80°C	120°C
Ponto de Ebulição, °C	-	175°C	225°C
Solubilidade	-	Insolúvel	Insolúvel

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Bombona 20lts

Tambor 200lts

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br