

BOLETIM TÉCNICO**MULTILUBE LI EP****Descrição**

Graxa mineral para múltiplas aplicações a base de lítio.

Indicação

Graxa de múltiplas aplicações para lubrificação prolongada em mancais lisos, rolamentos, articulações, fusos, etc.

Características técnicas

Graxa de sabão de lítio com componentes de extrema pressão, que provoca uma sensível diminuição do atrito, impedindo o contato entre superfícies em deslize evitando o aumento da temperatura e desgastes. Possui boa estabilidade ao cisalhamento, mantendo-se aderida as partes mesmo em condições severas de uso. Excelente bombeabilidade apresentando ótimo comportamento em sistemas centralizados, proporcionando uma considerável economia de produto e redução de custos de mão de obra. Aumenta os intervalos entre relubrificações, possui menor oxidação em presença de água que os produtos convencionais e suporta cargas e temperaturas elevadas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS				
Consistência NLGI	00	0	1	2
BASE	Óleo Básico Sabão de Lítio			
COR	Vermelha	Vermelha	Vermelha	Vermelha Branca
VISCOSIDADE DO ÓLEO BASE A 40°C	160 cSt	160 cSt	160 cSt	160 cSt
LUBRIFICANTES SÓLIDOS	Isento	Isento	Isento	Isento
PONTO DE GOTA	180°C	180°C	180°C	180°C
DENSIDADE (gr/cm ³)	1,0 ± 0,02	1,0 ± 0,02	1,0 ± 0,02	1,0 ± 0,02
SOLUBILIDADE	Insolúvel	Insolúvel	Insolúvel	Insolúvel

Embalagem

- Balde 5kg
- Balde 20kgs
- Tambor 170kg

