

**BOLETIM TÉCNICO****NONTOX OIL HB 10****Descrição**

Desmoldante e lubrificante branco atóxico.

**Indicação**

Lubrificante e desmoldante para máquinas em processo de alimentos para a indústria alimentícia e farmacêutica, sistemas pneumáticos, hidro-mecânicos, e etc., assim como outras aplicações onde ocorra problema de insalubridade causado por óleos minerais convencionais.

**Características técnicas**

Produto lubrificante e desmoldante totalmente atóxico e insalubre, com alto grau de pureza, podendo entrar em contato com qualquer tipo de alimento, não alterando odor, sabor ou cor, sendo assim ideal para indústrias que processam alimentos, podendo ser utilizado em qualquer estágio na sua industrialização. Elaborado com óleo básico grau medicinal e aditivos atóxicos. Adequado para lubrificação de componentes onde o grau toxidez tem que ser levado em consideração.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
Grau ISO VG	15
Densidade 20/4 g/ml	0,84
Viscosidade a 40°C (cSt)	15,6
Cor	Incolor
Solubilidade	Não perfeita
Ponto de Fulgor (Vaso Fechado)	>176°C
Ponto de Fluidez °C	-3°C

**Embalagem**

- Balde 20lts
- Tambor 200lts

