

**BOLETIM TÉCNICO****NONTOX OIL W (SPRAY)**Registration  
Number  
151555**Descrição**

Spray lubrificante H1 atóxico não inflamável para correntes.

**Indicação**

Devido sua atoxidade Nontox Oil W SPRAY é indicado para lubrificação de correntes operando em ambientes alimentícios, farmacêuticos e em ambiente controlados. Também indicado para lubrificação de norias na indústria

**Características técnicas**

Uma eficiente lubrificação das articulações das correntes é indispensável para evitar o desgaste e quebra prematura. Nontox Oil W SPRAY é ótimo para correntes industriais alimentícias e/ou farmacêuticas, onde se quer uma lubrificação onde possa ocorrer o contato acidental com o produto fabricado, sem alterar cor, odor ou sabor. A combinação do óleo com PTFE assegura uma completa penetração, lubrificando até os mancais dos pinos, evitando desgastes e consequente alongamento das correntes. Possui viscosidade ideal, não pinga, proporcionando maiores intervalos entre as relubrificações. Seu filme resiste à água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
BASE	Óleo sintético
GÁS PROPELENTE	CO <sup>2</sup>
LUBRIFICANTES SÓLIDOS	PTFE (TEFLON)
COR	Incolor
VISCOSIDADE DO CONCENTRADO	150
PONTO DE FULGOR	200°C
PONTO DE FLUIDEZ	-56°C
DENSIDADE 20/4 G/ML	1,25 ± 0,02
SOLUBILIDADE	Insolúvel

**Embalagem**

- Caixa com 12 tubos
- Peso líquido 400gr

