

**BOLETIM TÉCNICO****SPRAY SAFE SYLICON****Descrição**

Desmoldante siliconado de alta performance, não inflamável, envasado com gás refrigerante (R134a).

**Indicação**

Desmoldagem de peças termoplásticas injetadas. Também é indicado para desmoldar peças de borracha.

**Características técnicas**

Desmoldante de alta performance. Possui alta resistência à temperatura e baixa evaporação que lhe proporciona um bom desmolde em vários tipos de plásticos e borrachas. Possui fórmula balanceada para penetração nas cavidades de moldes de peças técnicas sem rejeição ou refugo. O produto é formulado com matérias-primas amigas do operador e meio ambiente, trazendo assim maior segurança de aplicação. Fácil de ser removido caso necessário. Próprio para todos os tipos de plásticos ou borrachas. Não contém partículas sólidas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
BASE	Óleo Siliconado
GÁS PROPELENTE	HFC (R134a)
COR	Incolor
VISCOSIDADE DO CONCENTRADO	350,1 cSt
APARÊNCIA	Límpido
PONTO DE FULGOR	225°C
PONTO DE FLUIDEZ	- 40°C
DENSIDADE 20/4 G/ML	0,99 ± 0,02
SOLUBILIDADE	Insolúvel

**Embalagem**

- Caixa com 12 tubos
- Peso Líquido 300gr

