

# SPRAY SAFE PTFE

Lubrificante Secativo à base de PTFE (Teflon)



## DESCRIÇÃO

Óleo secativo a base de PTFE (Teflon) em aerossol não inflamável com alto poder de lubrificação. Reduz o atrito nas superfícies e opera na faixa de temperatura de -50°C à 260°C. Não contém silicone. Filme seco que não se transfere para o produto. Resiste à oxidação, ação da água, vapor e produtos químicos. Envasado com gás não inflamável. Não tóxico, não absorve pó ou sujeira. Atua onde contaminação não pode ser tolerada. Ótimo para desmolde de moldes de injeção, indústria alimentícia, farmacêutica e indústria de aparelhos cirúrgicos. Possui também, propriedades anticorrosivas, podem ser usados como protetivo leve. Em montagem de máquinas o baixo coeficiente de atrito do Teflon proporciona uma montagem suave em componentes com ajustes muito fechados. Por ser inerte por natureza o PTFE contido do Spray Safe PTFE é compatível com diversos materiais de vedação auxiliando com ação secundária nesta função.

## APLICAÇÕES

Indicado como agente desmoldante para plásticos e borrachas não interferindo nos tratamentos posteriores de pintura, impressão, etc. Também tem sua função como lubrificante seco de equipamentos com ajustes fechados assim como ação secundária de vedação e auxiliar de redução de atrito para montagem de máquinas.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	PTFE (Teflon)
SÓLIDOS LUBRIFICANTES	PTFE (Teflon)
GÁS PROPELENTE	R134a
SOLUBILIDADE EM H <sup>2</sup> O	Não Solúvel
PONTO DE FULGOR	Não Aplicável
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm <sup>2</sup> )	0,94±0,02
COR	Branco

## EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 320mL/300g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central  
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216  
47 3334-2073  
47 98469-0105



supremelub.com.br  
vendas@supremelub.com.br