

SPRAY SAFE PROTECT II

Protetivo em aerossol



DESCRIÇÃO

O Spray Safe Protect II é um protetivo em aerossol não inflamável com filme de proteção de película cerosa. Serve para proteger peças estocadas em condições úmidas. Ultrafino, na indústria de injeção de plásticos não obstrui operações posteriores a injeção, sendo ótimo para moldes de injeção, não necessitando de limpeza em operação, e também, age como desmoldante na primeira injeção. Pode ser fornecido incolor ou azul. Possui propriedades desaguante e desumificante. Quando for necessária à sua remoção, utilize qualquer solvente alifático.

APLICAÇÕES

Proteção de peças metálicas expostas a ambientes abertos e fechados com um alto poder de proteção, Salt spray de 120 horas. Indicado a ser aplicado em moldes na indústria plástica ou qualquer aplicação onde é necessária uma aplicação onde a película protetora tenha uma secagem rápida.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	Cera
GÁS PROPELENTE	R134A
SOLUBILIDADE EM H ² O	Não Solúvel
PONTO DE FULGOR	160°C
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm ²)	0,94±0,02
COR	Azul ou Incolor

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 320mL/300g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br