

SPRAY SAFE S

Lubrificante Secativo à base de Molibdênio



DESCRIÇÃO

Lubrificante seco a base de molibdênio em aerossol não inflamável com alto poder de suportar cargas de choque.

Além da utilização de gás não inflamável, sua formulação trás o que a de maior tecnologia em solventes biodegradáveis e atóxicos, evitando assim o ataque a plástico e borrachas, além de contribuir com o meio ambiente e proporcionar menor risco de operação. O problema na manutenção de equipamento de produção industrial, transportes, movimentação de terra (tratores e assemelhados) embarcações, etc., é quase sempre parecido: reduzir ao mínimo seu tempo de paralisação e ao mesmo tempo obter o máximo de vida útil das partes sujeitas ao desgaste. Lubrificantes contendo molibdênio como o Spray Safe S tem provado durante as últimas décadas sua extrema eficiência na redução do desgaste por diminuição do atrito e, conseqüentemente queda da temperatura operacional. É esta extrema resistência à pressão aliada à altíssima capacidade de deslizamento (baixíssimo coeficiente de atrito) que caracterizam o produto como dos mais eficientes lubrificantes para redução de atrito e, conseqüentemente diminuição de desgaste. Também resiste à oxidação, ação da água, vapor e produtos químicos. Atua onde contaminação não pode ser tolerada.

APLICAÇÕES

Indicado para lubrificar locais onde se requer uma lubrificação seca, sem aderência de pó como em correntes de transmissão, engrenagens abertas, barramentos, fusos e etc.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	Molibdênio
LUBRIFICANTE SÓLIDO	Molibdênio
GÁS PROPELENTE	R134a
SOLUBILIDADE EM H ² O	Insolúvel
PONTO DE FULGOR	Não Aplicável
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm ²)	0,94±0,05
COR	Cinza

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 320mL/300g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br