

BOLETIM TÉCNICO**NONTOX OIL W**Registration
Number
151555**Descrição**

Óleo lubrificante atóxico para correntes.

Indicação

Devido sua atoxidade Nontox Oil Spray W é indicado para lubrificação de correntes operando em ambientes alimentícios, farmacêuticos e em ambiente controlados. Também indicado para lubrificação de norias na indústria frigorífica.

Características técnicas

Uma eficiente lubrificação das articulações das correntes é indispensável para evitar o desgaste e quebra prematura. Nontox Oil W é ótimo para correntes industriais alimentícias e/ou farmacêuticas, onde se quer uma lubrificação onde possa ocorrer o contato acidental com o produto fabricado, sem alterar cor, odor ou sabor. A combinação do óleo com PTFE assegura uma completa penetração, lubrificando até os mancais dos pinos, evitando desgastes e consequente alongamento das correntes. Possui viscosidade ideal, não pinga, proporcionando maiores intervalos entre as relubrificações. Seu filme resiste à água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
BASE	Óleo sintético
LUBRIFICANTES SÓLIDOS	PTFE (TEFLON)
COR	Leitoso
VISCOSIDADE DO CONCENTRADO	150
PONTO DE FULGOR	200°C
PONTO DE FLUIDEZ	-56°C
DENSIDADE 20/4 G/ML	0,87 ± 0,02
SOLUBILIDADE	Insolúvel

Embalagem

- Galão 5lts
- Balde 20lts
- Tambor 200lts

