

LUB OIL - GL-5

Óleo para Engrenagens Automotivas



Óleo Lubrificante Mineral de Alta Performance, para lubrificação de diferenciais e caixas de transferência.

DESCRIÇÃO

A linha LUB OIL GL-5 da Supreme Lubrificantes, possui um pacote de aditivos de alto desempenho para lubrificação de engrenagens automotivas, oferecendo alta eficiência, baixo desgaste e maiores intervalos de troca de óleo devido à utilização de aditivos de alta performance API GL-5.

ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS	NORMATIVAS
Proteção contra ferrugem e corrosão	Possui um pacote de aditivos que inibem a formação de ferrugem.
Boa proteção antidesgaste	Protege os componentes do equipamento contra desgaste excessivo e proporciona longa vida útil ao equipamento.
Boa estabilidade oxidativa	Ajuda a reduzir a formação de depósitos, o que contribui para o aumento da vida útil.
Baixa formação de espuma	Controle de produção excessiva de espuma, evitando assim a cavitação nos equipamentos.

APLICAÇÕES

Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de mudança não sincronizadas. Pode também ser usado em transmissões, direções mecânicas, comandos finais e outras aplicações industriais e automotivas quando solicitado pelo fabricante um produto da classificação API GL-5.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

API GL-5

MIL-2105D

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

LUB OIL	NORMATIVAS	80W90	K-90	85W140	K-140
Cor	ASTM D 1500	3,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5	3,5 ± 0,5	3,5 ± 0,5
Densidade 20° C	ASTM D 4052	0,88 ± 0,02	0,88 ± 0,02	0,88 ± 0,02	0,88 ± 0,02
Viscosidade 40°C (cSt)	ASTM D 445	140 ± 10%	200 ± 10%	360 ± 10%	400 ± 10%
Viscosidade 100°C (cSt)	ASTM D 445	14,7 ± 10%	17,9 ± 10%	27,9 ± 10%	28,1 ± 10%
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	105	97	105	95
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97	-15	-10	-10	-10
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92	>210	>210	>210	>210

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Balde 20lts

Tambor 200lts

Container 1000lts

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br