

LUBGEAR SPRAY B

Graxa Alta Adesividade em Aerossol



DESCRIÇÃO

Graxa de alta performance de alta adesividade em aerossol não inflamável.

APLICAÇÕES

A Lubgear Spray B após a evaporação do solvente obtém-se uma graxa altamente tenaz que sob carga os aditivos sólidos ultramicronizados de 3º geração formam uma película deslizante nas engrenagens evitando o pitting e o micropitting, permitindo um funcionamento silencioso, motivo pelo qual este lubrificante é adequado para a lubrificação de engrenagens abertas. Não deve ser aplicado em mancais lisos e rolamentos. Devido a sua formulação balanceada, suporta elevadas cargas, e o filme fino reduz o atrito entre as partes e ainda resiste à água, vapor, produtos químicos e atmosfera agressiva. Sua forma de aplicação em aerossol proporciona uma fina e eficaz camada de lubrificante reduzindo a aderência de intempéries, além de reduzir o excesso de lubrificante aplicado.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	Graxa
GÁS PROPELENTE	R134a
SOLUBILIDADE EM H ² O	Não Solúvel
PONTO DE FULGOR	>200°C
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm ²)	1,07±0,02
COR	Preta

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 420mL/450g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br