

ULTRAFILM SPRAY U/B

Graxa Alta Performance em Aerossol



DESCRIÇÃO

Ultrafilm Spray U/B pode ser considerada uma graxa em aerossol que contém alta porcentagem de molibdênio em composição com óleos básicos, espessante e aditivos. Possui película levemente graxosa e extremamente fina que resiste a altas cargas, diminui a aderência de pó ou sujeira. Protege contra a corrosão. Pode lubrificar engrenagens, roscas sem fim, parafusos que sofrerão altas temperaturas ou ataques químicos. Evita engripamento, escoriações e contato metálico, reduz torque e consumo de energia. Devido sua apresentação em aerossol com gás não inflamável, proporciona uma versátil aplicação com total segurança e facilidade ao usuário.

APLICAÇÕES

Lubrificante de película fina e graxosa à base de molibdênio para lubrificação e montagem de pinos, buchas, mancais, eixos, engrenagens, fusos, inclusive por interferência, protegendo contra corrosão e engripamento a temperaturas de até 450°C.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

BASE	Graxa
GÁS PROPELENTE	R134a
SOLUBILIDADE EM H ² O	Insolúvel
PONTO DE FULGOR	200°C
ODOR	Característico
DENSIDADE (gr/cm ²)	1,25±0,02
COR	Preta

EMBALAGENS PRODUZIDAS

Aerossol - Conteúdo 360mL/450g

Químico Resp.: Thiago Seibt - CRQ: 13404291 - XIII/SC



Rudolfo Walter, 1800 - Bairro Itoupava Central
Blumenau/SC - 89068-240 -



47 3334-0216
47 3334-2073
47 98469-0105



supremelub.com.br
vendas@supremelub.com.br